



移動式医療システム

手術前処理ユニット/RKI-UOM-4

完璧な前処理を施し手術ユニットへ患者を送り出すための手術前処理ユニット。

RKI-UOM-4-2



◎拡張時外観

2 倍拡張型高気密コンテナ



◎移送時外観

RKI-UOM-4-1



◎移送時外観

非拡張型高気密コンテナ

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
総重量 (搭載機器含む)	8,000kg 以下
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧鋼板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロロン)及びウレタンフォーム
断熱厚	オール 75mm (ベース・ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
エアコン	1	天井吊型 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 室内機 27kg 室外機 60kg
集塵装置 *拡張型のみ	1	
蛍光灯	4 (2)	100V32W・2 灯式 () は非拡張型
コンセント	3	3P・2 個口
給湯装置	1	電子瞬間湯沸器
真空弁装置	1	
保管棚	1 式	組立式
衝立	1 式	
空気清浄機	1	オゾンエアクリア
避雷器 (アレスタ) *拡張型のみ	1	接地棒, 接地棒, 接地線約 3m 付き

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
アウトリガー	4	格納式、サンドシュール、ハンドル付属 ストローク 400mm
時計	1	壁掛け式
温・湿度計	1	室内用、データロガー内蔵、電池式
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1 式	温度調整用
連結棒	1 式	連結天幕接続用
給排水管 *非拡張型のみ	1 式	

■標準付属品

品名	数量
滅菌水手洗装置	1
ストレッチャー	1

- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は 8,000kg 以下となっております。
 - この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
- ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。

伸 誠 商 事 株 式 会 社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 8 番 3 号
TEL/03-3862-6571(代) FAX/03-3863-5650
URL/http://www.shinseicorp.co.jp/